LUCARNUM BY STRUB

«Jolie-Ville»
Données techniques

394

Dimensions (largeur x hauteur)

Type	Article	dim. intérieures	dim. extérieures	dim. du verre	
Jolie-Ville	**394**	700/1000	926/1113	502/ 858	mesurage minimal
Jolie-Ville	**394**	800/1100	1026/1213	602/ 958	
Jolie-Ville	**394**	900/1200	1126/1313	702/1058	
Jolie-Ville	**394**	1000/1300	1226/1413	802/1158	
Jolie-Ville	**394**	1100/1400	1326/1513	902/1258	
Jolie-Ville	**394**	1200/1500	1426/1613	1002/1358	
Jolie-Ville	**394**	1300/1600	1526/1713	1102/1458	
Jolie-Ville	**394**	1400/1650	1626/1763	1202/1508	
Jolie-Ville	**394**	1500/1700	1726/1813	1302/1558	
Jolie-Ville	**394**	1600/1750	1826/1863	1402/1608	
Jolie-Ville	**394**	1700/1800	1926/1913	1502/1658	
Jolie-Ville	**394**	1800/1850	2026/1963	1602/1708	mesurage maximal



Toit à pans ventilés



Toit à pans semi-ventilés

Fenêtre

- Fenêtre moderne à économie d'énergie en 1 ou 2 parties avec fermeture Siegenia oscillo-battante
- Imposte fixe
- Cadre avec couche de fond par immersion et peinture définitive RAL 9010 blanche
- Vitrage Valeur –U: 0.7 W/m²K, triple vitrage
- Isolation thermique, protection phonique 32 dB

Construction de la lucarne

- Semi-circulaire
- Revêtement intérieur: panneau de fibres dur 2,5 mm, Pavatex-Homadur, qualité à peindre et à enduire
- Pare-vapeur Gyso Floor F3
- Isolation thermique, panneau de fibres minérales100 mm
- Lé de sous-couverture Dörken Delta Trela
- Choix du revêtement en tôle

Options

Revêtement intérieur
- Lambris en pin nordique, 88/13 mm, non traité, joint ouvert 6 mm
- Lambris en pin nordique, 60/13 mm, non traité, joint normal

Lé de sous-couverture
- Sarnafil TU avec grillage PE

Divers
- Croisillons blancs ou bruns à l'intérieur du vitrage isolant
- Caisson à stores au-dessus (préparé, sans store)
- Soupape de compensation de pression lors de la construction au-dessus de 1000 m d'altitude
- Revêtement frontal en deux parties (tôle)
- Revêtement frontal profilé en bois contreplaqué, type «Arena»
- Sans imposte fixe
- Protection phonique de la lucarne
- Coupure de toit

Table des valeurs physiques

Matériaux	Epaisseur	Conductibilité de chaleur	Diffusion
Gyso Floor F3	0.001	1.00	150000
Panneau de fibres minérales	0.100	0.032	1

Valeur U (stationnaire) = 0.30 W/m² K

Capacité thermique	1.0 W/m² K
Atténuation de la température en fonction de l'amplitude	22.4

Indication:
W. Rieke, dipl Architekt HTL/STV, 3047 Bremgarten

Changements de prix et techniques sous réserve

© 01/2014

Strub Dachgauben/Lucarnes Sàrl.
CH-3266 Wiler b. Seedorf BE · Gisleren 2 · Tel. +41 (0)32 387 97 07 · www.lucarnum.ch · info@lucarnum.ch