


Beispiel: Luxia Pultdachgaube 94 x 101 cm bei 45° Dachneigung

Abmessungen (Breite x Höhe)

Typ	Artikel	Innenmasse	Aussenmasse	*Dachneigung Hauptdach
Luxia	401	94 x 97 cm	102 x 101 cm	33° - 56°
Luxia	401	114 x 121 cm	122 x 125 cm	33° - 56°
Luxia	401	134 x 145 cm	142 x 149 cm	33° - 56°
Luxia	401	154 x 143 cm	162 x 147 cm	38° - 56°

* Ausführung bei Hauptdach mit einer Dachneigung von min.° bis max.°



Fenster

- Ein- oder zweiflügelig
- Drehkippschläge Band rechts

Optionen

- Absturzsicherung: Brüstungsstange 15 mm Chromstahl
- Gehärtetes Glas (Dachverglasung)
- Selbstreinigendes und gehärtetes Glas (Dachverglasung)
- LUXIA®-Color-Line
RAL-Farbe nach Wahl für den Fensterflügel
- Vorgefertigte Blechanschlüsse auf das Hauptdach

Gaubenkonstruktion

- Schlepptdachgaube in Glas, 15° Dachneigung
- Alu-Isolierprofile beschichtet grau (RAL 9007) mit Trockenverglasungssystem
- Seitenwände und Dach komplett verglast
Gesamtenergiedurchlassungsgrad $\leq 34\%$

Eckdaten (bauphysikalische Werte)

- Schalldämmwert LUXIA®-Gauben erreichen ein $RW \geq 35$ dB
- Wärmedämmung Wärmedurchgangskoeffizient 1.3-1.6 W/m²K
der Wert ist abhängig von Gaubengrösse und Dachneigung
- Glas Sonnenschutzglas U-Wert 0.7 W/m²K